

MP2

KOMPAKTOWY FILTROWY ODMULAJĄCY MAGNETYCZNY DO POMP CIEPŁA



MP2 to magnetyczny separator zanieczyszczeń do pomp ciepła, w komplecie z wyjmowanym magnesem i kulowym zaworem spustowym.

MP2 szczególnie nadaje się do ochrony pomp ciepła stosowanych w instalacjach domowych. Zintegrowany system przechwytywania pełnoprzepływowy sprawia, że powierzchnia instalacji jest bardzo mała.

- Korpus z technopolimeru o wysokich osiągnięciach.
- Wkład filtrujący wzmocniony ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Uszczelnienia hydrauliczne z elastomeru.
- Ciśnienie robocze maks. 6 bar.
- Temperatura robocza 0 ÷ +90°C.
- Magnes neodymowy B = 11000 wg skali Gausa.
- Stopień filtracji 800 m.

**Zintegrowany
system odcinający
pełnoprzepływowy**

**Magnes neodymowy
wyjmowany**

CHARAKTERYSTYKA:

- Bardzo małe straty obciążenia;
- Filtracja bezpośrednia z siatką 800 mikron, dostępne inne stopnie filtracji (do 100 mikron);
- Dodatkowe połączenia do sond temperatury i/lub ciśnienia;
- Izolacja (opcjonalna).



**Regulowany
rozdzielacz na 360°**

**Wbudowany
kurek spustowy**

- Usuwa wszystkie zanieczyszczenia.
- Świetne parametry hydrauliczne.
- Montaż na rurach pionowych, poziomych, poprzecznych.
- Wydłuża żywotność pomp ciepła.
- Przeciwdziała korozji.
- Zapewnia sprawność działania instalacji.
- Łatwe dozowanie preparatów czyszczących w 0,3 l porcjach.
- Zintegrowany system odcinający pełnoprzepływowy.

